

2025. 08. 26

次回更新予定

次回更新予定

機械番号		1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	9号機	10号機	11号機
機械メーカー		東芝機械	住友重機	東芝機械		住友重機	住友重機	住友重機	東芝機械		住友重機	
機械名称		EC75-2A	SE50EVA-C110	EC40NⅡ-1A	EC40NⅡ-1A	SE100EVA-C250	SE100EVS-C250	SE100EV-C250	EC50SX-1.5Y	EC50SX-1.5Y	SE100EVA-C250	SE100EVA-C250
製造年月		2004.03	2023.07	2011.9	2011.09	2017.01	2025.08	2014.05	2011.01	2010.09	2022.12	2018.9
項目	単位											
スクリュー径	φ(mm)	32	25	25	25	28	28	28	25	25	28	28
スクリュー材質		耐蝕鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼
シリンダー材質		耐蝕鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼
可塑化能力	k g/h	61	26	25	25	37	37	37	25	25	37	37
射出圧力	k g/cm ²	2000	2160	2040	2040	2896	2896	2896	2810	2810	2896	2896
最大保圧	k g/cm ²	2000	2160	2040	2040	2896	2896	2896	2810	2810	2896	2896
最大射出量	PS(g)	94	49	45	45	83	83	83	51	51	83	83
	cm ³	102	51	48	48	86	86	86	54	54	86	86
射出率	cc/sec	160	245	196	196	216	216	216	98	98	216	216
射出速度	mm/sec	200	500	400	400	350	350	350	200	200	350	350
ロケットリング径	φ(mm)	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ノズルR	R	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ノズル突出寸法	mm	55	45	55	55	55	55	55	55	55	55	55
ノズル内径	φ(mm)	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
型締力	TON	75	50	40	40	100	100	100	50	50	100	100
型締ストローク	mm	300	250	250	250	350	350	350	300	300	350	350
デパートライト	mm	670	600	570	570	800	800	800	770	770	800	800
最小金型厚	mm	150	160	150	150	180	180	180	150	150	180	180
最大金型厚	mm	370	350	320	320	450	450	450	470	470	450	450
ダイプレート寸法H×V	mm	570×555	500×500	460×460	460×460	650×650	650×650	650×650	510×460	510×460	650×650	650×650
タイバー間隔H×V	mm	375×360	360×360	320×320	320×320	460×460	460×460	460×460	410×360	410×360	460×460	460×460
エジェクターストローク	mm	70	70	60	60	100	100	100	70	70	100	100
作動油量	L	電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動
ヒータ電力	Kw	5.6	4.2	3.9	3.9	6.5	6.5	6.5	4.8	4.8	6.5	6.5
機械寸法	m	3.9×1.2×1.6	3.6×1.1×1.7	3.4×1.1×1.7	3.4×1.1×1.7	4.5×1.3×1.8	4.6×1.2×1.7	4.5×1.3×1.8	4.0×1.2×1.6	4.0×1.2×1.6	4.5×1.3×1.8	4.5×1.3×1.8
機械重量	TON	3.2	2.4	2.6	2.6	4.3	4.5	4.0	3.1	3.1	4.3	4.3
オプション		高温仕様	標準スクリュ			高温仕様	高温仕様	高温仕様	高温仕様	高温仕様	高温仕様	高温仕様
オプション		金型温調回路				金型温調回路	金型温調回路	金型温調回路	金型温調回路	金型温調回路	金型温調回路	金型温調回路
オプション									型内ゲート カット回路	型内ゲート カット回路		
オプション												
オプション												
オプション		※1.Y-8・9 エコマック飢餓供給										
オプション		※2.Y-5・6・7・10・11 SL及びフィードスクリュウ飢餓供給										